


# Class Tonda 330

LL581Q13


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Installazione:                                       | Parete, Soffitto,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Finitura:                                            | Bianco da stampaggio                                           |
| Tipo di diffusore:                                   | Polycarbonato                                                  |
| Tipo lampada:                                        | LED                                                            |
| Temperatura colore:                                  | 3000K                                                          |
| CRI:                                                 | >80                                                            |
| LB Factor:                                           | L80B20 - 50.000h                                               |
| Rischio fotobiologico:                               | RG1                                                            |
| Potenza assorbita Watt:                              | 18                                                             |
| Lumen:                                               | 1950                                                           |
| Real Lumen:                                          | 1256 - 1701                                                    |
| Alimentazione:                                       | ✓ integrata                                                    |
| LED:                                                 | 220-240 V                                                      |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 40-50-59-74                                                    |
| Classe di isolamento:                                | □ CL.II                                                        |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 65</b>                                                   |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 10 20J xx9</b>                                           |
| Marchi di Conformità:                                | CE UK CA                                                       |

Diffusore in polycarbonato. Guarnizione in silicone.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione  
doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.



# Class Tonda 330

LL581Q13

**Lombardo.**



# Class Tonda 330

LL581Q13

**Lombardo.**

## Curva fotometrica:

