

# CNC 50 Swing

LL107045DN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Installazione:              | Parete, Terra, Superficie terra |
| Materiale Corpo:            | Acciaio AISI316L                |
| Finitura:                   | Corten                          |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente               |
| Inclinazione ottica:        | Diff.                           |
| Tipo lampada:               | LED                             |
| Temperatura colore:         | 4000K                           |
| CRI:                        | >80                             |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                             |
| Potenza assorbita Watt:     | 6,5                             |
| Lumen:                      | 650                             |
| Real Lumen:                 | Max 427                         |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                       |
| LED:                        | 500mA - 14V                     |
| Classe di isolamento:       | ⏚ CL.III                        |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F<br>2x0,75    |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                    |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>             |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                           |
| Caratteristiche aggiuntive: | ⚡ <b>65°C<sub>MAX</sub></b>     |

Versione orientabile. Picchetto non incluso.



# CNC 50 Swing

LL107045DN

**Lombardo.**



LL107045DN

## Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_50\_swing\_d



cnc\_50\_swing\_l



cnc\_50\_swing\_m



cnc\_50\_swing\_s