

### Informazioni tecniche:

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Parete, Terra, Incasso terra, Superficie terra, Superficie parete |
| Finitura:                   | Grigio High Tech RAL 9006                                         |
| Tipo di diffusore:          | PMMA                                                              |
| Tipo lampada:               | LED                                                               |
| Classe energetica:          | G                                                                 |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                             |
| CRI:                        | >80                                                               |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                                  |
| Potenza assorbita Watt:     | 5                                                                 |
| Lumen:                      | 470                                                               |
| Real Lumen:                 | 100                                                               |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                         |
| LED:                        | 24V                                                               |
| Classe di isolamento:       | ⚡ CL.III                                                          |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75                                         |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                      |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                              |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                             |
| Caratteristiche aggiuntive: | ⬇⬆ 2000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> ⬆ 53°C <sub>MAX</sub>        |

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137010N/3/2 ghiera in acciaio inox. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



**CNC 99 C2L**

LL13701G3

**Lombardo.**




# CNC 99 C2L

## LL13701G3

**Lombardo.**

### Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_99\_c2l