

### Informazioni tecniche:

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra, Terra, Parete, Superficie terra                          |
| Finitura:                   | Corten                                                                  |
| Tipo di diffusore:          | PMMA                                                                    |
| Tipo lampada:               | LED                                                                     |
| Classe energetica:          | G                                                                       |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                                   |
| CRI:                        | >80                                                                     |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                                        |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                                     |
| Potenza assorbita Watt:     | 5                                                                       |
| Lumen:                      | 470                                                                     |
| Real Lumen:                 | 98                                                                      |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                               |
| LED:                        | 24V                                                                     |
| Classe di isolamento:       | ◇ CL.III                                                                |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75                                               |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                            |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                    |
| Marchi di Conformità:       | CE UK ENEC                                                              |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓⊙ 2000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> <sup>III</sup> 53°C <sub>MAX</sub> |

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



**CNC 99 Q2L**

LL13711K3

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_99\_q2l

### Curva fotometrica:

