

**Informazioni tecniche:**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Installazione:           | Soffitto, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                     |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato Nero     |
| Trattamento:             | Anodizzazione                 |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato             |
| Inclinazione ottica:     | 65°                           |
| Tipo lampada:            | LED                           |
| Temperatura colore:      | 3000K                         |
| CRI:                     | >80                           |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h              |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                           |
| Potenza assorbita Watt:  | 6                             |
| Lumen:                   | 700                           |
| Real Lumen:              | 568                           |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                     |
| LED:                     | 24V                           |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                      |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                  |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>           |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                         |


Versione LL12640W, LT12640W: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.



**Ago Up**

LT12640BL3

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:



ago\_up\_d



ago\_up\_l



ago\_up\_m



ago\_up\_s

### Curva fotometrica:

