

### Informazioni tecniche:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Installazione:              | Terra, Picchetto terra |
| Materiale Corpo:            | Alluminio              |
| Finitura:                   | Dark Grey RAL 7021     |
| Trattamento:                | Bordo Mare             |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato      |
| Tipo lampada:               | LED                    |
| Classe energetica:          | F                      |
| Temperatura colore:         | 3000K                  |
| CRI:                        | >80                    |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h       |
| Step MacAdam:               | 3                      |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                    |
| Potenza assorbita Watt:     | 15                     |
| Lumen:                      | 1650                   |
| Real Lumen:                 | 425                    |
| Alimentazione:              | ✓ integrata            |
| LED:                        | AC DIRECT              |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                 |
| Cavo Alimentazione:         | 5 metri H05RN-F 3x1    |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>           |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>    |
| Marchi di Conformità:       | CE UK CA               |
| Caratteristiche aggiuntive: | ☼ <b>55°C</b> MAX      |
| Dimmerazione                | Taglio di fase         |

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Consigliamo di interrare il prodotto di almeno 50cm. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta).




# Hasta R Garden

LL15105D3

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:



## Simulazioni illuminotecniche:



hasta\_r\_garden\_1\_2m



hasta\_r\_garden\_2m



hasta\_r\_garden\_3m

### Curva fotometrica:

