

### Informazioni tecniche:

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Installazione:           | Parete, Superficie parete  |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                  |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato Verde |
| Trattamento:             | Anodizzazione              |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato          |
| Inclinazione ottica:     | Diff.                      |
| Tipo lampada:            | LED                        |
| Classe energetica:       | E                          |
| Temperatura colore:      | 3000K                      |
| CRI:                     | >80                        |
| LB Factor:               | LM80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                        |
| Potenza assorbita Watt:  | 20                         |
| Lumen:                   | 2200                       |
| Real Lumen:              | 1560                       |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                |
| LED:                     | AC DIRECT                  |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                     |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>               |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>        |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                      |
| Dimmerazione             | Taglio di fase             |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.






# Ago Plus Wall

LL12662VD3


**Lombardo.**




## Immagini di montaggio:




### Simulazioni illuminotecniche:




ago\_plus\_wall\_optic\_S



ago\_plus\_wall\_optic\_M



ago\_plus\_wall\_optic\_L



ago\_plus\_wall\_optic\_D

### Curva fotometrica:

