



### Informazioni tecniche:

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete |
| Materiale Corpo:            | Alluminio - Acciaio AISI316L                       |
| Finitura:                   | Corten                                             |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                                  |
| Inclinazione ottica:        | 30°                                                |
| Tipo lampada:               | LED                                                |
| Classe energetica:          | G                                                  |
| Temperatura colore:         | 2200K                                              |
| CRI:                        | >90                                                |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                                  |
| Step MacAdam:               | 3                                                  |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                |
| Potenza assorbita Watt:     | 4                                                  |
| Lumen:                      | 294                                                |
| Real Lumen:                 | 270                                                |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                          |
| LED:                        | 24V                                                |
| Classe di isolamento:       | ⚡ CL.III                                           |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75                          |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                       |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 06 1J xx3</b>                                |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                              |
| Caratteristiche aggiuntive: | Temp. max on diffuser 65°C                         |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



**CNC Oval**

LT15840KM1

**Lombardo.**



