


Mushu Cap Full 450

LL16232VN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Verde RAL 6003
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5,5
Lumen:	800
Real Lumen:	250
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	120-/-192-/ B10 - C10 - B16 - C16
Classe di isolamento:	□ CL.II
Cavo Alimentazione:	0,30 metri H05RN-F 2x1
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 09 10J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK

Base di fissaggio inclusa.



Mushu Cap Full 450

LL16232VN

Lombardo.



Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

LL16232VN

Lombardo.

LUX

- 150,00
- 50,00
- 25,00
- 10,00
- 0,00

1,5m

0,45m

0,5m

0,5m

mushu_cap_full_450

Diagram illustrating the light distribution pattern for the C-Halstarus luminaire, showing a beam spread of 1500mm.

Gamma Angles: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°

Distance (cdm/km): 0, 150, 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200

Flux 250.00 lm
Maximum 484.95 cdm/km
Position C=80.00 G=2.00
Efficiency 100.00%
Date: 12-11-2024
Asymmetrical