


Mushu Cap Full 750

LL16233K1

Lombardo.


NEW



Informazioni tecniche:

| | |
|-----------------------------|---|
| Installazione: | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Corten |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Polycarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | D |
| Temperatura colore: | 2200K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 5,5 |
| Lumen: | 800 |
| Real Lumen: | 250 |
| Alimentazione: | <input checked="" type="checkbox"/> integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Interruttore magnetotermico | 120-/-192-/ B10 - C10 - B16 - C16 |
| Classe di isolamento: | <input type="checkbox"/> CL.II |
| Cavo Alimentazione: | 0,30 metri H05RN-F 2x1 |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 09 10J xx7 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |
| Dimmerazione | Taglio di fase |

Base di fissaggio inclusa.



Mushu Cap Full 750

Lombardo.

LL16233K1



Immagini di montaggio:




Mushu Cap Full 750

Lombardo.

LL16233K1

Simulazioni illuminotecniche:



mushu_cap_full_750

Curva fotometrica:

